104 instrument 104儀器總局
TEL : (02)2950-4343 FAX : (02)2950-6812
E-MAIL:104gogo@gmail.com

C-MAG HS10
電磁加熱攪拌器中文操作說明

C-MAG HS10 Magnetic Stirrer with Heating





1.陶瓷加熱板

2.LED溫度顯示幕

3.加熱調整旋鈕

4.轉速控制旋鈕

5.盤面餘溫指示燈



操作方法

1.確認電磁加熱攪拌器電源為110V或220V。

2.將電磁加熱攪拌器電源線插至電源插座上。

3.開啟電磁加熱攪拌器後左側前方電源開關。

4.把樣品水溶液置於燒杯中。

5.將燒杯放置於電磁加熱攪拌器正中心位置。

6.把攪拌磁石放入燒杯中。

7.將加熱調整旋鈕，旋至適當的溫度，LED上所顯示為加熱板溫度。

8.開啟轉速控制旋鈕調整轉速至適當的轉速範圍。

9.待樣品攪拌完成後，將電磁加熱攪拌器之加熱調整旋鈕與轉速控制旋鈕調整回關閉狀態（請將旋鈕旋回刻度 0 的位置）。

10.將攪拌磁石由樣品中取出（使用磁石取出棒）。

11.把樣品由電磁加熱攪拌器上取下放置一旁之安全處。

12.關閉電磁加熱攪拌器左側前方電源開關。

13.當加熱板上仍有餘溫時(超過50度以上)，盤面餘溫指示燈 將閃爍。

注意事項

1.本電磁加熱攪拌器使用馬達，會因使用時數與過載使用的問題產生損耗。

2.樣品量應約裝載使用容器7分滿左右為最理想。

3.開始攪拌時，攪拌速度請勿旋轉過大，以防止樣品見出造成危險。

4.嚴禁在陶瓷加熱板上包覆鋁/錫箔紙，會使的陶瓷加熱板容易發生爆裂與散熱不良而損毀內部電路板。

5.長時間不使用電磁加熱攪拌器時，請將電源線至電源插座上移除。